

**1. Таблица**

5 секунд

20 очков

Имеется таблица с числами состоящаяся из  $R$  строк и  $V$  столбцов. Элементы каждой строки упорядочены в неубывающем порядке.

Написать программу, которая находит число, которое есть в каждом ряду этой таблицы.

**Входные данные.** В первой строке текстового файла `TBL.SIS` даны два разделённых пробелом числа:  $R$  и  $V$  ( $1 \leq R \leq 500, 1 \leq V \leq 500$ ) — количество строк и столбцов в таблице. На каждой из следующих  $R$  строк находятся  $V$  разделённых пробелами чисел — элементы таблицы по строкам сверху вниз и слева направо. Абсолютные значения элементов таблицы не превышают 30 000.

**Выходные данные.** В первой строке текстового файла `TBL.VAL` вывести `JAH`, если такое число найдётся или `EI` в противном случае. В случае положительного ответа вывести во второй строке файла найденное число. Если подходящих чисел несколько, вывести любое.

**Пример.**

	<code>TBL.SIS</code>	<code>TBL.VAL</code>
	2 3	JAH
	1 2 3	3
	3 4 5	

**Пример.**

	<code>TBL.SIS</code>	<code>TBL.VAL</code>
	2 3	EI
	1 2 3	
	4 5 6	

**Оценивание.** За тесты с ответом `EI` получат очки лишь те программы, которые решат правильно хотя бы один тест с ответом `JAH`.

**2. Знакомые**

5 секунд

40 очков

На праздник приглашено  $N$  гостей. Организаторам праздника известно, что некоторых из гостей знакомы. Отношение знакомства симметрично (т.е. если  $A$  знаком с  $B$ , то  $B$  знаком с  $A$ ).

Написать программу, которая распределяет гостей (для "игры знакомств") в несколько групп так, чтобы ни в одной группе не было бы двух знакомых и чтобы количество групп было минимально.

**Входные данные.** На первой строке текстового файла `TUT.SIS` даны разделённые пробелом числа  $N$  и  $K$  ( $1 \leq N \leq 100, 0 \leq K \leq 100$ ), где  $N$  — число гостей, а  $K$  — число явно данных фактов о гостях. Гости пронумерованы числами от 1 до  $N$ . На каждой из следующих  $K$  строк находятся 2 разделённых пробелом числа  $A_i$  и  $B_i$  ( $1 \leq A_i \leq N, 1 \leq B_i \leq N$ ), которые указывают, что гости  $A_i$  и  $B_i$  знакомы.

**Выходные данные.** В первой строке текстового файла `TUT.VAL` вывести количество найденных групп  $M$ . Пронумеруем группы от 1 до  $M$ . Во второй строке вывести  $N$  разделённых пробелом чисел —  $i$ -ое по порядку число должно указывать номер группы, к которой был отнесён гость под номером  $i$ . Если возможностей распределить гостей по группам несколько, вывести любую из них.

**Пример.**

	<code>TUT.SIS</code>	<code>TUT.VAL</code>
	5 3	2
	1 2	1 2 1 2 2
	3 4	
	5 1	

**Замечание.** В примере найдены группы  $\{1, 3\}$  и  $\{2, 4, 5\}$ , но подошли бы и группы  $\{1, 4\}$  и  $\{2, 3, 5\}$ .

**3. Файл crontab**

открытые тесты

40 очков

В компьютерных системах часто надо выполнять некие действия регулярно по заданному графику. В UNIX-подобных системах для этого обычно используется программа **crond** (от греч. *chronos* ‘время’ и англ. *daemon* ‘дух’), которая считывает заданный график из файла **crontab**.

Каждая строка в файле **crontab** состоит из шести полей, разделённых символами пробел или табулятор. Пять полей (которые не должны содержать пробелы или табуляторы) описывают график выполнения какого-либо действия, шестое поле задаёт команду, которую необходимо запустить для выполнения этого действия.

График выполнения команды описывается следующими пятью полями: минуты (0...59), часы (0...23), дни (1...31), месяцы (1...12) и дни недели (0...6, где 0 = воскресенье, 1 = понедельник, ..., 6 = суббота). Каждое из пяти соответствующих полей в файле содержит одно или несколько значений. Несколько значений записываются в виде разделённой запятыми последовательности, состоящей из чисел или из пар чисел разделённых тире (-). Пара чисел *A-B* задаёт диапазон значений от *A* до *B* включая и *A* и *B*. Значением поля может также быть звёздочка (\*). Звёздочка обозначает все возможные значения данного поля.

Команда запускается во время, которое соответствует значениям всех полей. К примеру, если в поле минут записано 0,30 в поле часов — 12-14, то команда будет запускаться в 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00 и 14:30. Исключением являются поля ‘день’ и ‘день недели’. Если в обоих указана не звёздочка, то действие выполняется даже в случае если только одно из этих двух полей позволяет это. Например, если в поле ‘день’ записано 10,20 и в поле ‘день недели’ 5, то команда будет выполнена по 10. и 20. числам месяца (независимо от дня недели) и каждую пятницу (независимо от числа).

Дан список команд, которые были запущены программой **crond** за некий промежуток времени. Указаны времена, когда была запущена каждая команда. Необходимо создать файл **crontab** который мог бы быть причиной такой работы **crond** в этот промежуток времени. Желательно, чтобы количество строк в созданном файле было по возможности минимально. Если несколько команд должны были запущены одновременно, на самом деле их запустили в порядке файла **crontab**. Создаваемый файл **crontab** должен сохранить этот порядок.

**Входные данные.** Каждая строка файла CRON.SIS содержит три разделённых пробелами значения: дата, когда была запущена команда в формате ДД.ММ.ГГГГ, время в формате ЧЧ:ММ и выполненная команда. Известно, что файл содержит записи о всех запущенных командах в промежутке между временами, указанными на первой и последней строках файла. Строки в файле упорядочены в хронологическом порядке.

**Выходные данные.** В файл CRON.VAL вывести **crontab**, при использовании которого **crond** запускал бы команды в указанный период времени точно так, как это указано во входном файле. Поведение **crond** до момента, указанного на первой строке входного файла, и после момента, указанного на последней строке входного файла, несущественно.

**Пример.**

```
CRON.SIS
20.10.2003 12:00 test
20.10.2003 13:00 test
20.10.2003 14:00 test
20.10.2003 17:00 test
21.10.2003 12:00 test
```

```
CRON.VAL
0 12-14,17 * * * test
```

**Замечание.** Описанный в этом выходном файле **crontab** запускает команду **test** каждый день в 12:00, 13:00, 14:00 и 17:00. В промежутке от 20.10.2003 12:00 до 21.10.2003 12:00 команда будет запускаться точно в те моменты, которые были указаны во входном файле.

Поэтому этот `crontab` удовлетворяет условиям задачи несмотря на то, что команда `test` запускается и до 20.10.2003 12:00 и после 21.10.2003 12:00, в частности 21.10.2003 в 13:00, 14:00 и 17:00.

**Оценивание.** Имеется 10 входных файлов с именами от `cron01.sis` до `cron10.sis`. В качестве решения необходимо представить соответствующие выходные файлы с именами от `cron01.val` до `cron10.val`. Программу, использованную для решения представлять необязательно. Она не оценивается. За каждый предоставленный в качестве решения корректный выходной файл участник получает количество очков, обратно пропорциональное отношению количества строк в представленном файле к количеству строк в лучшем решении (т.е. файл содержащий в два раза больше строк получит в два раза меньше очков).